VG721m

MONITEUR LCD 17"

TECHNOLOGIE CLEARMOTIV™ :
TEMPS DE RÉPONSE 8 MS

Professionnel avant tout...

Lignes fines et élégantes et polyvalence multimédia sont les premiers signes distinctifs du ViewSonic VG721m. Grâce à la technologie ClearMotiv™ et à son temps de réponse de 8 ms, les séquences animées bénéficient d'une netteté incomparable ainsi que d'une fluidité exceptionnelle. Les niveaux élevés de contraste et de luminosité assurent une très belle qualité d'image, aux couleurs éclatantes de réalisme. Le système d'amplification intégré permet de profiter au mieux de toute la richesse de la stéréo sur votre ordinateur. Parfaitement équipé, ce moniteur LCD 17" se révèle idéal aussi bien à domicile qu'en entreprise, au bureau, dans les administrations ou dans l'éducation.

Plus qu'un simple moniteur LCD multimédia. C'est un ViewSonic.

TEMPS DE RÉPONSE DE 8 MS AU SERVICE DE L'EXCELLENCE MULTIMÉDIA

> Temps de réponse vidéo ClearMotiv™ de 8 ms
Le temps de réponse très court assure une qualité vidéo de niveau professionnel.

> Technologie Dynamic Structure™
La composition des cristaux liquides et la matrice de pixels sont optimisées afin d'améliorer la réponse vidéo : les séquences, même les plus rapides, restent très fluides et les graphismes gagnent en profondeur.

> Multimédia intégré
La section audio vous apporte la richesse de la stéréo sans encombrement supplémentaire.

> Rapport de contraste (600:1) et luminosité (280 cd/m²) élevés, pour des images riches et précises

> Contrôles OnView® pour une multitude de réglages
Les différents paramétrages s'effectuent à l'écran, avec facilité et précision, grâce à un menu particulièrement convivial.

> Interface pour montage mural VESA® 100 mm et port de sécurité Kensington®

> Résolution native 1280 x 1024

> Compatible PC et Mac®

> Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES, ET SERVICES

ViewSonic®
La marque des professionnels

ViewSonic
La marque des professionnels

VG721m

MONITEUR LCD 17"
TECHNOLOGIE CLEARMOTIV™ : TEMPS DE RÉPONSE 8 MS

DALLE LCD	Type	Panneau TFT 17" à matrice active couleur SXGA, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 33,8 cm x verticale 27,0 cm ; diagonale 43,2 cm
	Pas de pixel	0,264 mm
	Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
	Bande passante	135 MHz
	Rapport de contraste	600:1
	Angles de vision	Horizontal 150°, vertical 135° (à 10:1) Horizontal 170°, vertical 155° (à 5:1)
	Temps de réponse	8 ms (noir-blanc-noir)
	Nombre de couleurs	16,2 M (6 bits + FRC 2 bits)
	Source lumineuse	longue durée, 50 000 heures
	Luminosité	280 cd/m^2
	Traitement de surface	Antireflet 3H
ENTRÉES VIDEO	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Fréquence	F_h : 30 à 82 kHz ; F_v : 56 à 75 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite, syncro sur vert
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA à 1280 x 1024 non-entrelacé
	Mac®[1]	Power Mac™ jusqu'à 1280 x 1024 non-entrelacé
CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Audio	Entrée ligne par mini-jack stéréo 3,5 mm
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 1,5 W
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ; bloc secteur intégré
	Consommation	35 W ; < 1 watt en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade OSD	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2], silence, volume +/- Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série, site Internet), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue [7 options], information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0 à 40 °C 10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	387 x 428 x 206 mm socle inclus 387 x 367 x 67 mm hors socle 445 x 513 x 160 mm avec emballage
POIDS	Net Brut	4,5 kg avec socle 5,6 kg
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), CB, CE, GOST-R (hygienic), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES 003B, SASO, Energy, ENERGY STAR®, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, TÜV-S, MPR II, VCCI, CCC, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY
SÉCURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble audio, guide de démarrage rapide, assistant Viewsonic sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur notre site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

TCO Development TCO'03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com

RoHS COMPLIANT™

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tél: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Danemark	Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne	Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande	Tél: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italie	Tél: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic Moyen-Orient	Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège	Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Pays-Bas	Tél: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Suède	Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VG721m 10/06-FR